Produkt Czeski

Tajfun uni

UNIWERSALNA maszyna aplikacyjna **do wszystkich** powszechnie stosowanych **rodzajów** i typów **wdmuchiwanych izolacji cieplnych**

Rok 2016 był **przełomowy**, jeśli chodzi o technologię pneumatycznej termomodernizacji **STOSOWANĄ W BUDOWNICTWIE.**

Nasza firma jest jedyną w Republice Czeskiej, która produkuje i dostarcza nie tylko na czeski rynek, ale również w całej Europie, najnowocześniejsze maszyny do aplikacji wdmuchiwanych izolacji. Pierwszą maszynę aplikacyjną wyprodukowaliśmy przed ponad 20 laty i od tego czasu sprzedaliśmy ich setki. Aż do niedawna wszystkie wyprodukowane przez nas maszyny były przeznaczone przede wszystkim do wdmuchiwania izolacji celulozowej, jednak na podstawie zapytań naszych klientów w ciągu ubiegłych lat opracowywaliśmy i udoskonalaliśmy maszynę, która będzie spełniać wymagania zupełnie **WSZYSTKIM FIRMOM** zajmującym się w technologią.

Pneumatyczna aplikacja izolacji?

TAJFUN UNI poradzi sobie ze wszystkimi!

Maszyna aplikacyjna **TAJFUN UNI** jest przeznaczona do wdmuchiwania wszystkich powszechnie stosowanych typów materiałów izolacyjnych:

- izolacji z włókien szklanych
- włókien bazaltowych
- z celulozy
- ze styropianu perełkowego
- z rozdrobnionego poliuretanu
- z rozdrobnionego polipropylenu
- ewentualnie z innych materiałów z miękkich podatnych kłaków lub granulek

ENROLL CZ spol. s r.o.

Maszyny aplikacyjne TAJFUN
czeskie maszyny do pneumatycznej termomodernizacji

Tajfun uni

NOWOŚĆ

w branży
WSZYSTKICH TYPÓW
wdmuchiwanych izolacji stosowanych w budownictwie.

Pomysłowa konstrukcja maszyny umożliwia łatwy demontaż górnej nadbudowy i leja wsypowego oraz odłączenie rozdzielnicy od podstawy maszyny dla ułatwienia jej transportu nawet mniejszymi pojazdami.

Nowocześnie rozwiązana instalacja elektryczna z użyciem falownika umożliwia płynny rozruch maszyny z podłączeniem do zwykłej sieci elektrycznej.

Maszynę TAJFUN UNI można kupić jako zestaw wraz z wężami, złączkami, oraz można uzupełnić dalszym wyposażeniem do aplikacji z nawilżaniem. Nasza firma zapewnia bezpłatne szkolenie w zakresie aplikacji izolacji i na jego podstawie wystawi certyfikat.

CE

PARAMETRY TECHNICZNE	
Lej wsypowy wewnętrzny	pojemność 310 dm^3
Maks. pobór mocy obu wentylatorów	2800 W
Pobór mocy głównego silnika	1500 W
Wymiary gabarytowe bez korby w mm (szer. x gł. x wys.)	750 x 1050 x 1700
Masa	226 kg
Średnica dyszy wyjściowej	75 mm (z możliwością redukcji)
Zasilanie	230 V / 50 Hz Cyfrowy woltomierz
Bezpiecznik	16 A
Wydajność urządzenia	zależy od gęstości (ciężaru objętościowego) wdmuchiwanego materiału
Wydajność maszyny (przy suchej aplikacji)	max 60 m^3 lub 750 kg/godzinę. Urządzenie zapewnia płynną regulację wydajności.

ENROLL CZ + TAJFUN = TRADYCJA i DOŚWIADCZENIE

Produkcja i sprzedaż:
ENROLL CZ spol. s r.o.
Nová Ves 190
463 31 Chrastava u Liberce
Tel.: +420 482 720 511
e-mail: info@enroll.cz
www.enroll.cz

ENROLL CZ spol. s r.o.

PRODUCENT IZOLACJI I MASZYN DO ICH APLIKACJI